


BreezeleSS E



Split		MCB-09-SP	MCB-12-SP	MCB-18-SP	MCB-24-SP		
Vnitřní jednotka		CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I		
Venkovní jednotka		CB1-09HFNX-O	CB1-12HFNX-O	CB1-18HFNX-O	CB1-24HFNX-O		
Elektrické údaje	Napájecí napětí	V, Hz, Fáze					
	Chlazení ¹	Btu/h	9553	12283	18000	24000	
		kW	2,8	3,6	5,3	7,1	
	Vytápění ²	Btu/h	10000	12965	19000	25000	
		kW	2,93	3,8	5,6	7,3	
	Max. prov. proud	A	10	10	13	19	
	SEER	W/W	7,6	7,1	7,1	6,4	
	Výkon	Energetická třída ³	Chlazení	A++	A++	A++	A++
		SCOP (v průměrném klimatu)	W/W	4,1	4,2	4,1	4,1
		Energetická třída ³	Vytápění (v průměrném klimatu)	A+	A+	A+	A+
Průtok vzduchu (m ³ /h)		Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	510 / 415 / 375	520 / 420 / 380	835 / 620 / 510	1170 / 950 / 810	
Akustický tlak (dB(A))		Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	37,0 / 32,0 / 20,5	37,5 / 35,5 / 21	41 / 36,5 / 32,5	45,0 / 40,5 / 24,0	
Akustický výkon (dB(A))		Vnitř. jednotka (na vysok. stupni)	53	56	56	65	
		Venk. jednotka	62	63	65	67,5	
Čisté rozměry (mm)		Vnitř. jednotka. (š x v x h)	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968 x 320 x 225	1030 x 338 x 238	
		Venk. jedn. (š x v x h)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	
Čistá hmotnost (kg)		Vnit./venk. jednotka	9,1 / 22,7	9,3 / 22,9	12,3 / 32,3	14,26 / 41,91	
Hrubé rozměry (mm)	Vnitř. jednotka. (š x v x h)	870 x 385 x 277	870 x 385 x 277	1027 x 307 x 412	1125 x 430 x 345		
	Venk. jedn. (š x v x h)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740		
Hrubá hmotnost (kg)	Vnit./venk. jednotka	11,6 / 24,4	12,2 / 24,6	16,2 / 35,1	26,66 / 44,97		
Rozměry a hmotn.	Kapalina	Ø6.35	Ø6.35	Ø 6,35	Ø9.52		
	Plyn	Ø9.52	Ø9.52	Ø 12,7	Ø 15,9		
Délka potrubí (m)	Max. délka potrubí	25	25	30	50		
	Max. výškový rozdíl	10	10	20	25		
Množství chladiva	kg / typ	0,55 / R32	0,62 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32		
Doporučené rozměry místnosti	m ²	13 – 19	16 – 24	24 – 35	32 – 47		
Rozpětí nožek	mm	452	452	511	663		
Napájení		Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka		
Provoz. rozsah	V režimu chlazení	°C	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	
	V režimu vytápění	°C	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24	



Společnost Midea je účastníkem programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certifikáty si můžete prohlédnout na adrese:

www.eurovent-certification.com

1: Chlazení: Vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB

2: Vytápění: Vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB

3: Energetická třída: od třídy A+++ do třídy D